

WP TIG Características

Cabezales ligeros y duraderos

- Fabricados con goma de silicona aislante resistente a las altas temperaturas.
- Todos los componentes de cobre aseguran el paso de la refrigeración y la capacidad de corriente máxima.

Empuñadura cilíndrica

Amplia gama de consumibles

- Todos los consumibles están fabricados con la mejor calidad

Sistema de cables

- De PVC de las siguientes secciones:
WP9/WP17 --- 1x16
WP26 --- 1x25
- Forro protección exterior

Terminación

- Antorchas refrigeradas por gas de 2 cables con terminación :
- 1/4" GAS
- Antorchas WP9/17 --- Conector 10/25 (9mm)
- Antorchas WP26 --- Conector 35/50 (13mm)

Antorchas disponibles bajo pedido

Código	Descripción	Longitud	Conector	Gas	Factor utilización
WP9V24M10	Antorcha WP9V 2 cables	4 mts	CP1025	1/4"	125A DC --- 100A AC
WP9V24M35	Antorcha WP9V 2 cables	4 mts	CP3550	1/4"	125A DC --- 100A AC
WP9V28M10	Antorcha WP9V 2 cables	8 mts	CP1025	1/4"	125A DC --- 100A AC
WP9V28M35	Antorcha WP9V 2 cables	8 mts	CP3550	1/4"	125A DC --- 100A AC
WP17V24M10	Antorcha WP17V 2 cables	4 mts	CP1025	1/4"	150A DC --- 115A AC
WP17V24M35	Antorcha WP17V 2 cables	4 mts	CP3550	1/4"	150A DC --- 115A AC
WP17V28M10	Antorcha WP17V 2 cables	8 mts	CP1025	1/4"	150A DC --- 115A AC
WP17V28M35	Antorcha WP17V 2 cables	8 mts	CP3550	1/4"	150A DC --- 115A AC
WP26V24M35	Antorcha WP26V 2 cables	4 mts	CP3550	1/4"	200A DC --- 150A AC
WP26V28M35	Antorcha WP26V 2 cables	8 mts	CP3550	1/4"	200A DC --- 150A AC

Estándares de calidad

Todas las antorchas son rigurosamente probadas mediante un equipo automatizado e informatizado durante la producción. Todos los componentes pasan unos rigurosos controles de calidad y montaje. Todas las antorchas son diseñadas para trabajar en las condiciones más exigentes y cumplen con la norma EN60974-7.

