

TRG Características y beneficios

Nueva empuñadura, convendiendo los estándares del OEM

- Tubular para máximo confort.
- Diseñada para alcanzar el equilibrio entre la ligereza y la robustez
- Mejora la alimentación del hilo

Cuellos

- Reforzado con una protección exterior de aluminio de gran resistencia
- Duradero y robusto

Tubos de contacto

- Fabricados utilizando una aleación de cobre más dura y con mayor conductividad que los OEM.

Enganche empuñadura

- Menor riesgo de daño
- Almacenamiento más fácil

Soporte cable, mejorando la alimentación del hilo

- Mayor movilidad de la empuñadura evitando roturas del cable

Toberas, maximizando el rendimiento

- Con un grosor de pared máximo que garantiza un rendimiento superior y una gran duración.
- Fabricadas en cobre para mejorar la disipación de calor
- Fabricadas con las mismas especificaciones que las OEM

Sistema de cables Hyperflex™

- Cables no refrigerados por agua más flexibles y resistentes a altas temperaturas y abrasión que cualquier otro cable.
- El cable y sistema de engatillado asegura una mayor conductividad mientras que el forro externo está fabricado de polímeros cruzados proporcionando resistencia a las rasgaduras y a temperaturas de hasta 375°C

Terminación

- Soporte cable más largo
- Mejor y más consistente alimentación del hilo
- Ajuste sencillo

Bloque conexión

- Pines móviles
- Salida de gas segura

Estándares de calidad

Todas nuestras antorchas son rigurosamente probadas mediante un equipo automatizado e informatizado durante su producción. Todos los componentes pasan unos rigurosos controles de calidad y montaje.

Todas nuestras antorchas están diseñadas para trabajar en las condiciones más exigentes y cumplen la norma EN60974-7.

