

XTD*! %/ 905

CVZVdRU c



**VERSIÓN
400V O 230V
PARA TRABAJAR CON
MÁQUINAS MIG Y TIG
HASTA 500A
PERFERCTO PARA
MONTAR DEBAJO DE
LA MÁQUINA**

Información técnica

Parámetro	Valor
G`]eR[V V_æRUR	400V / 3P (XTS905) 230V / 1P (XTS904)
AVd` igRTi` /	19,5 kgs
4 RaRTZJRU UV] eR_bfV	5L
CR_X` Z_æ/cTR^ SZ UV TR] c	900W
Temperatura máxima agua	+60°C
Temperatura máxima ambiente	+40°C
Ruido	74dba

Referencia Descripción

XTS904	Refrigerador 230V
XTS905	Refrigerador 400v

Elementos opcionales

Referencia	Descripción
XTSUC	Líquido refrigerante Ultracool 10L
XTSFSK	Kit interruptor de flujo
XTSH1	Kit conexión x 1 mt
XTSH3	Kit conexión x 2 mts
XTSH-75-353	Kit conexión XTT353
XTSH1-353	Kit conexión XTT503

Aplicaciones

Fabricación industrial	✓
Fabricación metal	✓
Reparación / mantenimiento	✓
Agricultura y DIY	✓