

XTT202P

Inverter TIG AC/DC pulsado



SUELDA CUALQUIER
METAL HASTA 6MM
RAMPA CUADRADA TIG AC
FUNCIÓN PULSADA PARA UN
MAYOR CONTROL DEL ARCO
FRECUENCIA VARIABLE
PARA MAYOR
VELOCIDAD

Información técnica *Requiere generador AVC

Parámetro	Valor
Corriente salida	5 - 200A DC 10 - 200A AC
Voltaje entrada	230V 1P
Ciclo de trabajo	200A @ 25%
Frecuencia pulsado	0.5 - 200Hz
Frecuencia AC	50 - 250 Hz
Rango mínimo fusible	16A
Corriente entrada (Eff)	18A
KVA	3,6
Tamaño generador	5 KVA
Protección incluida	IP23S
Dimensiones (L x W x H mm)	480 x 240 x 400
Peso (kg)	22 Kgs



Referencia Descripción

XTT202P	Inverter 200A AC/DC TIG pulsado 230V
XTT202P-P1	Inverter 200A AC/DC TIG pulsado 230V con antorcha PRO26 y regulador
XTT202P-P1T	Inverter 200A AC/DC TIG pulsado 230V con antorcha PRO26, regulador y carro (TR005)
XTT202P-P1WT	Inverter 200A AC/DC TIG pulsado 230V con antorcha PRO26, regulador, refrigerador y carro (TR003)

Aplicaciones

Fabricación industrial ligera	✓
Formación	✓
Trabajos chapa metal	✓
Fabricación aluminio	✓
Fabricación acero inoxidable	✓